



Fritadeiras com Móvel

Elétricas



- ▶ Novo painel com controlos electromecânicos.
- ▶ Estrutura em aço inox AISI 304.
- ▶ Cuba em aço inox AISI 304 com uma ampla zona fria.
- ▶ Recipiente de recolha de óleo em aço inox.
- ▶ Torneira de drenagem em latão cromado.
- ▶ Termóstato de segurança.
- ▶ Resistência blindada rebatível.
- ▶ Pés ajustáveis em aço inox.



Características	NE-M 120	NE-M 200	NE-M 200 + 200
<i>Dimensões (LxPxA) (mm)</i>	400x700x1110	400x700x1110	800x700x1110
<i>Dimensões Cesto (LxPxA) (mm)</i>	240x280x120	260x280x150	2x (260x280x150)
<i>Potência (kW)</i>	6	10	10 + 10
	9	16	16 + 16
<i>Voltagem</i>	400 V, 3N, 50Hz	400 V, 3N, 50Hz	400 V, 3N, 50Hz
<i>Óleo para fritar (Lts)</i>	14	20	20 + 20
<i>Batatas congeladas (kg/h)</i>	~15 (6kW)	~22 (10kW)	~44 (20kW)
	~20 (9kW)	~28 (16kW)	~56 (32kW)